

ANEXO CONVOCATORIA

364/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• 2 vías de rango completo • Parlante de graves: 5.25" • Respuesta en frecuencia: 65Hz-20KHz • Sensibilidad: 89dB (SPL 1W/1m) • Potencia RMS: 75W • Potencia de Programar: 150W • Potencia Pico: 300W • Impedancia: 8 Ohms • Material de cono de Woofer: Mica • Diámetro de imán de Woofer: 80 x 40 x 15 mm • Bobina de Woofer: 25 mm (1") • Tamaño de Tweeter: 13 mm (1/2") • Material de Tweeter: Mylar • Diámetro de imán de Tweeter: 45 x 22 x 7 mm • Material de gabinete: ABS (plástico) • Soporte para montaje: Incluido	
2	• 2 micrófonos de mano y 1 receptor UHF • De dos canales, el sistema inalámbrico UHF de alto rendimiento • 1/4" cable de audio, kit adaptador de montaje en bastidor y CA incluido - RECEPTOR INALÁMBRICO • Múltiples opciones de frecuencia para el funcionamiento libre de interferencias en cualquier entorno • Hasta 24 sistemas pueden ser operados simultáneamente (región dependiente) • Los controles de volumen independientes para cada señal inalámbrica • salidas XLR balanceadas dual para señales de enrutamiento a dos canales de mezcla separadas • 1/4" de salida desequilibrada mezcla para combinar las señales de un canal de salida Dos micrófonos de mano • Dos cápsulas Q6 micrófono dinámico • Ocho horas de autonomía con dos baterías AA • 100 mts. rango de operación	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
3	• Función Crossover con corte de frecuencia en 80Hz seleccionable por canal • Salidas Speakon para cada canal + una salida independiente para modo Bridge. • Dos controles de nivel, interruptor de encendido, LED de encendido y tres LEDs que indican la presencia de la señal, saturación y caída para cada canal. • Protección contra cortocircuitos, golpes de encendido / apagado y la interferencia de radio frecuencia. • Potencia de salida a 4 Ohms : 2x150 Watts • Potencia de salida a 8 Ohms : 2x100 Watts • Potencia Bridge : 400 Watts • Display Digital para monitoreo • Display Digital para Monitoreo ; Stereo /Modo Bridge • Ajuste de Distorsión : <0.01% • Resistencia de entrada : Balanceada 20K Ohms Desbalanceada 10K Ohms • Respuesta de frecuencia : 20Hz - 20KHz +/- 0.5db • Relación señal a Ruido : >100dB	
4	8 conectores plug 1/4" mono calidad Neutrik homologados	